



AXYR[®] 16A

ATTENZIONE

- non sezionare sotto tensione
- usare esclusivamente conduttori di rame
- sezioni conduttore utilizzabili:
 - conduttore non preparato: da 0,25 a 4 mm²
 - conduttore preparato con ferrule crimpato: da 0,25 a 2,5 mm²
- lunghezza di spelatura: da 9 a 11 mm

CAUTION

- not for interrupting current
- for use only with copper wire
- suitable wire gauges:
 - unprepared conductor: 24 to 12 AWG (0.25 through 4 mm²)
 - prepared conductor with crimped end-sleeve:
24 to 14 AWG (0.25 through 2.5 mm²)
- wire stripping length: 0.35 to 0.43 in. (9 to 11 mm)

ACHTUNG

- Nicht unter Spannung stecken und trennen
- Nur Kupferleiter benutzen
- Für die folgenden Leiterquerschnitte:
 - unvorbereiteter Leiter: 0,25 bis 4 mm²
 - vorbereiteter Leiter mit gekrimpte Aderendhülse: 0,25 bis 2,5 mm²
- Abisolierlänge: 9 bis 11 mm


ATTENTION

- ne pas utiliser pour couper le courant
- employer exclusivement conducteurs en cuivre
- section de conducteur à employer :
 - conducteur non préparé : N° 24 jusqu'à 12 AWG
(de 0,25 jusqu'à 4 mm²)
 - conducteur préparé avec embout serti : N° 24 jusqu'à 14 AWG
(de 0,25 jusqu'à 2,5 mm²)
- longueur de dénudage : de 9 jusqu'à 11 mm


ATENCIÓN

- no desconectar bajo tension
- utilizar exclusivamente conductores de cobre
- secciones de conductor utilizables:
 - conductor no preparado: desde 0,25 hasta 4 mm²
 - conductor preparado con puntera engarzada:
desde 0,25 hasta 2,5 mm²
- longitud de desaislamiento cable: desde 9 hasta 11 mm

SOLID OR FERRULED WIRE
(CSA* $\geq 0,75 \text{ mm}^2$ / 18 AWG)




WIRING




RE-OPENING

STRANDED WIRE (all CSA)
SOLID OR FERRULED WIRE (CSA $< 0,75 \text{ mm}^2$ / 18 AWG)



WIRING



RE-OPENING

* CSA = Cross-Sectional Area